

## Q module 5.5 heat

# Wärmeverbrauch per Funk erfassen.

Das Funk-Aufsatzmodul für den Wärmehähler Q heat 5.5.

Das Funkmodul Q module 5.5 heat zur Fernauslesung von QUNDIS-Wärmehählern setzt neue Maßstäbe in Sachen **Funkperformance**. Mit dem C-Mode konnte die Funkreichweite in typischen Gebäuden im Vergleich zum Vorgängerprodukt erheblich verbessert werden.

Ein weiteres Plus: Das Produkt bietet eine **maximale Flexibilität** in der Auslesung. Statt wie bisher an 48 Tagen sind jetzt auch Q walk-by Auslesungen des Wärmeverbrauchs an 365 Tagen im Jahr möglich. Das bedeutet, dass Messdienstleister von nun an nicht mehr an feste Zeitfenster gebunden sind. Sie erhalten mehr Spielraum bei der Planung der Verbrauchsdatenerfassung und der Heiz- und Betriebskostenabrechnung.

Die **Zählerauslesung** kann sowohl stationär als auch mobil erfolgen, da das Funkaufsatzmodul Q module 5.5 heat parallel zu den walk-by-Funktelegrammen auch die AMR-Telegramme aussendet. Letztere entsprechen im C-Mode-Betrieb zusätzlich den Anforderungen der Open Metering System Specification. Des Weiteren sorgt der parallele Versand dafür, dass Sie jederzeit und ohne Neukonfiguration auf die AMR-Auslesung wechseln können. Sie sind damit optimal auf die unterjährige Verbrauchserfassung vorbereitet.

Wir haben zudem besonderen Wert auf die **Kompatibilität** im Mischbetrieb mit anderen QUNDIS-Produkten gelegt. Deshalb lässt sich das Funkaufsatzmodul



Q module 5.5 heat in AMR-Bestandsanlagen von QUNDIS ohne Hard- und Softwareanpassungen der Netzwerkkomponenten betreiben!

## Kurz & Kompakt

### Universell einsetzbar

- › Volle Kompatibilität mit vorhandenen QUNDIS AMR-Anlagen
- › Passend für alle QUNDIS-Wärmehähler Q heat 5.5 und Q heat splitt R20-Rechenwerke
- › Elektronische Übertragung über die optische Schnittstelle des Wärmehählers stellt identischen Zählerstand sicher
- › Keine zusätzliche Parametrierung erforderlich
- › Sehr einfache Montage

### Systemanbindung

- › Integration von QUNDIS-Wärmehählern in ein Q AMR oder Q walk-by-System
- › Keine Softwareanpassungen der Netzwerkkomponenten bei bestehenden AMR-Anlagen von QUNDIS erforderlich
- › Upgrade auf C-Mode im Feld möglich